

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: ULTRASTIL/2015/1

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profile ryflowane ULTRASTIL®
CD 60 ULTRASTIL®, UD 30 ULTRASTIL®, CW 50 ULTRASTIL®, CW 75 ULTRASTIL®, CW 100 ULTRASTIL®, UW 50 ULTRASTIL®, UW 75 ULTRASTIL®, UW 100 ULTRASTIL®
- data produkcji na każdej sztuce profili - DD-MM-RRRR
- Zamierzone zastosowanie: w budownictwie, do wykonywania konstrukcji systemów suchej zabudowy wewnątrz: ścian działowych, okładzin ścienny, sufitowych, zabudów poddaszy i innych – dekoracyjnych oraz o deklarowanej izolacyjności akustycznej, klasie odporności ogniowej, reakcji na ogień oraz rozprzestrzeniania ognia. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C1 i C2.
- Producent: Budmat Bogdan Więcek, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Zakład produkcyjny: ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
- Upoważniony przedstawiciel: N/A
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: System 4
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo – kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.
- Europejska Ocena Techniczna (ETA): N/A
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe							
Nazwa normowa	C 60 27/60/27	U 27 27/29,2/27	C 50 51/48,8/48	C 75 51/73,8/48	C 100 51/98,8/48	U 50 40/51/40	U 75 40/76/40	U 100 40/101/40
Nazwa handlowa	CD 60 ULTRASTIL	UD 30 ULTRSTIL	CW 50 ULTRASTIL	CW 75 ULTRASTIL	CW 100 ULTRASTIL	UW 50 ULTRASTIL	UW 75 ULTRASTIL	UW 100 ULTRASTIL
Reakcja na ogień	Klasa A1							
Wytrzymałość na rozciąganie	270 - 500 N/mm ²							
Materiał	DX51D							
Grubość blachy [mm]	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55
Wymiary [mm]	27/60/27	27/29,2/27	51/48,8/48	51/73,8/48	51/98,8/48	40/51/40	40/76/40	40/101/40
Rodzaj powłoki [g/m ²]	Z100							
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PN-EN 14195:2015-02							

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Marciniak, Kierownik Oddziału Profilowania Blach

(nazwisko i stanowisko)



Andrzej Marciniak
Kierownik Oddziału Profilowania Blach

Płock, 08.10.2015
(miejsce i data wydania)

(podpis)

[Logo:] Rigips SAINT-GOBAIN



Prohlášení o vlastnostech

DoP č.: ULTRASTIL/2015/1

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Rigidizované profily ULTRASTIL®
CD 60 ULTRASTIL®, UD 30 ULTRASTIL®, CW 50 ULTRASTIL®, CW 75 ULTRASTIL®, CW 100 ULTRASTIL®,
UW 50 ULTRASTIL®, UW 75 ULTRASTIL®, UW 100 ULTRASTIL®
- datum výroby je uvedeno na každém kusu profilu - DD-MM-RRRR
- Zamýšlené použití: ve stavebnictví, k provádění konstrukcí systémů suché výstavby interiérů: přepážkových stěn, obkladů stěn, stropů, podkroví a jiných - dekorativních, a s deklarovanou zvukovou izolací, třídou požární odolnosti, reakcí na oheň a šíření ohně. Pro použití v prostředích s korozivitou C1 a C2.
- Výrobce: Budmat Bogdan Więcek, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Výrobní závod: ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
- Pověřený zástupce: N/A
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: Systém 4
PN-EN 14195:2015-02 Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek. Definice, požadavky a zkušební metody.
- Evropské technické posouzení (ETA): N/A
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti							
	C 60 27/60/27	U 27 27/29,2/27	C50 51/48,8/48	C75 51/73,8/48	C 100 51/98,8/48	U 50 40/51/40	U 75 40/76/40	U 100 40/101/40
Název dle normy	CD 60 ULTRASTIL	UD 30 ULTRASTIL	CW 50 ULTRASTIL	CW 75 ULTRASTIL	CW 100 ULTRASTIL	UW 50 ULTRASTIL	UW 75 ULTRASTIL	UW 100 ULTRASTIL
Reakce na oheň	Třída A1							
Pevnost v tahu	270 - 500 N/mm ²							
Materiál	DX51D							
Tloušťka plechu [mm]	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55
Rozměry [mm]	27/60/27	27/29,2/27	51/48,8/48	51/73,8/48	51/98,8/48	40/51/40	40/76/40	40/101/40
Typ povlaku [gm ²]	Z100							
Harmonizovaná technická specifikace	PN-EN 14195:2015-02							

- Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal:

Andrzej Marciniak, vedoucí oddělení profilování plechů
(příjmení a funkce)

[Razítko:]

BUD MAT

/-/ nečitelný podpis

Andrzej Marciniak

vedoucí oddělení profilování plechů

(podpis)

Płock, 08.10.2015
(místo a datum vydání)

[Logo:]
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

Ul. Okrzejna 16 • 44-100 Gliwice • Tel. +48 32 339 63 00 • Fax +48 32 339 64 44 • www.rigips.pl

Okresní soud v Gliwicích, X. hospodářské oddělení pod číslem KRS: 000086064 • Základní kapitál: 314 627 500 PLN • DIČ: 522-01-01-585

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Mgr. Jolanta Tarabová, IČ: 75089726, soudní tlumočnice a překladatelka jazyka českého a jazyka polského, zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 3/2022.

V Havířově dne 08.01.2022



Mgr. Jolanta Tarabová

