



TAHÁK

Suché stavby

PŘÍKLADY UŽITÍ DESEK

	OZNAČENÍ DLE NORMY	NEREZIDENČNÍ STAVBY	 REZIDENČNÍ STAVBY	
Habito® H	DFRIH2	Bezpečnostní konstrukce až do třídy RC4, školy, banky, archivy, pošty, technické místnosti	Koupelny, sprchy, kuchyně, mezibytové a bytové příčky, podkroví	
RigiStabil	DFRIEH2	Bezpečnostní konstrukce, garáže, technické místnosti, venkovní podhledy (chráněné před deštěm)	Nosné příčky v dřevostavbách, suché podlahy, kuchyň, koupelny, mezibytové příčky, šachtové příčky, nenosné příčky dřevo/kov, kovostavby	
Modrá akustická	DF, DFH2	Školy, administrativní budovy, hotely, nemocnice	Podhledy, mezibytové příčky, bytové příčky a předstěny	
Stavební deska	A	Příčky, předstěny a podhledy – bez zvláštních nároků na požární odolnost či vzduchovou neprůzvučnost		
Impregnovaná deska	H2	Umývárny, šatny, wellness prostory	Koupelny, sprchy, kuchyně	
Protipožární deska	DF, DFH2	Únikové cesty, šachty, kanceláře, technické místnosti, požárně dělené prostory	Příčky včetně příček s dveřmi, podkroví, podhledy, dřevěné stropy, půdní vestvy	

* v případě, že je deska impregnovaná

ŘEŠENÍ

	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST	VZDUŠNÁ VLHKOST	VYSOKÁ ÚNOSNOST	BEZPEČNOSTNÍ KONSTRUKCE	SUCHÉ PODLAHY
	✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓*			
			✓			
		✓	✓*			








PŘÍKLADY UŽITÍ

	OZNAČENÍ DLE NORMY	NEREZIDENČNÍ STAVBY	 REZIDENČNÍ STAVBY	
Glasroc F Riflex	GM-FH1	Komerční interiéry, recepcce, atria, kulturní zařízení	Obloukové konstrukce, podhledy	
Rigidur	GF-C1-I-W2	Nonsné konstrukce, suché podlahy	Dřevostavby, suché podlahy	
Glasroc H	GM-FH1	Průmyslové prádelny, haly plaveckých bazénů, sprchy ve sportovních zařízeních, wellness centra, vývařovny, obloukové podhledy, příčky	Koupelny a kuchyně bez odvětrávání	
Glasroc X	GM-FH1	Provětrávané fasády, venkovní podbití přesahů střech		
X-Ray Protection	DFI	Nemocnice, zdravotnické zařízení, dentální a veterinární ordinace		

ŘEŠENÍ

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST	VZDUŠNÁ VLHKOST	SUCHÉ PODLAHY	PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA	OCHRANA PŘED RTG
	✓				
	✓	✓	✓		
✓	✓	✓			
	✓	✓		✓	
✓	✓				✓

DESKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DESKA	ŠROUB/VRUT PRO KOTVENÍ DO CW PROFILŮ	VRUTY PRO KOTVENÍ DO UA PROFILŮ
Habito® H 	Habito® H UMN	TB
RigiStabil 	TUN	TB
Modrá akustická 	TUN	TB
RB, RBI, RF, RFI, hobby 	TN	TB
Glasroc F, Riflex a Ridurit 	TN	TB
Rigidur 	šroub Rigidur	TB
Glasroc H 	TN Hydro	TB Gold
Glasroc X 	Fasádní šroub GX na hliníkové profily	TB Gold
X-Ray Protection 	TUN	TB

TMELNÍ
SPÁR



TMELNÍ
FINÁLNÍ



VÝSTUŽNÉ
PÁSKY







OCHRANA
ROHŮ A KOUTŮ



	Rifino Top		Sklenná páska Habito®	Habito® Flex nebo AquaBead® Flex Pro
	MAX	ProMix Finish		
	MAX	ProMix Finish	Sklenná páska	Habito® Flex nebo AquaBead® Flex Pro
	v případě dřevostavby polyuretanové lepidlo			
	Rifino Top		Sklenná páska	Habito® Flex nebo AquaBead® Flex Pro
	MAX	ProMix Finish		
	Rifino Top		Sklenná páska	Habito® Flex nebo AquaBead® Flex Pro
	MAX	ProMix Finish		
	Rifino Top		Sklenná páska	Habito® Flex nebo AquaBead® Flex Pro
	MAX	ProMix Finish		
	MAX nebo polyuretanové lepidlo		Sklenná nebo Samolepicí páska	Habito® Flex nebo AquaBead® Flex Pro
	Vario H		Sklenná nebo Samolepicí páska	ochranný ALU roh
	Vario H			ochranný ALU roh a fasádní PVC profil
	Gipfill® P X-Ray protection		Sklenná nebo Samolepicí páska	Habito® Flex nebo AquaBead® Flex Pro

TMELNÍ – ÚROVNĚ POVRCHŮ

ÚROVEŇ ZPRACOVÁNÍ	VIZUÁLNÍ POHLED	ESTETICKÉ POŽADAVKY	POŽADAVKY NA APLIKACI
Q1		ŽÁDNÉ Viditelné stopy po aplikaci	ZÁKLADNÍ TMELNÍ SPÁR <ul style="list-style-type: none"> vytmelení příčných a podélných spár aplikace výztužné pásky (podle použitého tmelu) přetmelení šroubů odstranění přebytečného tmelu přípustné viditelné stopy po nářadí
Q2		BĚŽNÉ Místy mohou být viditelné stopy po aplikaci	ZÁKLADNÍ TMELNÍ SPÁR (Q1) + VYHLAZENÍ DO STRAN <ul style="list-style-type: none"> jemné přetmelení spár úprava povrchu tak, aby nebyl patrný přechod ze spár na plochu případné přebroušení povrchu
Q3		ZVÝŠENÉ Může být vidět jen několik stop po aplikaci (po nasvícení přímým světlem)	VYHLAZENÍ DO STRAN (Q2) + SJEDNOCENÍ POVRCHU <ul style="list-style-type: none"> rozšíření přetmelení spár finálním tmelem, celoplošné uzavření pórů v sádrokartonu a sjednocení povrchu případné mírné přebroušení povrchu
Q4		NEJVYŠŠÍ Minimální výskyt stop po aplikaci	VYHLAZENÍ DO STRAN (Q2) + CELOPLOŠNÁ APLIKACE <ul style="list-style-type: none"> celoplošné stěrkování plochy sádrokartonu v tloušťce vrstvy 1 – 1,5 mm

KONEČNÁ ÚPRAVA POVRCHU

DOPORUČENÉ PRAŠKOVÉ MATERIÁLY

DOPORUČENÉ PASTOVÉ MATERIÁLY

VHODNÉ POD DALŠÍ APLIKACE

- určeno pro další úrovně tmelení
- pod obklady nebo nahrubo vrstvenou omítku



STŘEDNĚ STRUKTUROVANÝ POVRCH

- matné, středně a hrubě strukturované válečkované nátěry
- dekorativní aplikace a tapety



JEMNĚ STRUKTUROVANÝ POVRCH

- matné, jemně strukturované nátěry



HLADKÝ, LESKLÝ POVRCH

- tapety na kovovém / vinylovém základě
- středně lesklé nátěry
- benátský mramor případně jiný speciálně dekorativní povrch



DALŠÍ DOPORUČENÉ MATERIÁLY

Skelná páska

- ekonomické řešení



Skelná páska Habito®

- zesílená dvouvrstvá
- mimořádně odolná proti vzniku prasklin



Samolepící páska



Habito® Flex

- flexibilní ochrana koutů a rohů
- aplikace do tmelu



AquaBead® Flex PRO

- flexibilní ochrana koutů a rohů
- aktivace pásky vodou



Kluzná páska (separační)

- pro napojení sádrokartonových konstrukcí na ostatní typy stropů a stěn



Váleček s držákem

- pro nanášení pastových stěrek a tmelů



Špachtle pro celoplošné tmelení

- pro tmelení povrchů v kvalitě Q2 - Q4



Zubová špachtle

pro celoplošné tmelení

- pro tmelení povrchů v kvalitě Q4



A jak na to?





**Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s.
Rigips**

Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Centrum technické a obchodní podpory
telefon: 226 292 224
e-mail: podpora@saint-gobain.com

www.rigips.cz