



Jednoduše
přesvědčivé
a všestranně
použitelné

Sinfonia

Řada OWAcooustic® premium Sinfonia byla vyvinuta pro širokou oblast provozního použití. Tyto desky jsou vhodné do akusticky citlivých oblastí. Pro kanceláře, konferenční místnosti, auditoria a přednáškové sály i pro provozní prostředí, ve kterých je důležitý dobrý design a přísná protipožární ochrana, např. chodby, vstupní prostory a foyery ve veřejných či komerčních sektorech.



Materiál

Minerální deska pokrytá fleecem

Reakce na oheň

A2-s1,d0 podle normy ČSN EN 13501-1

Barvas

Bílá, černá, šedá

Tloušťka

15 mm a cca 20 mm nom.°

Odraz světla

Cca 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)(bílá)

Vzduchová redukce zvuku*

$D_{n,tw}$ = 30 dB až 46 dB, CAC = 32 dB

Odolnost proti vlhku

až do 95 % relativní vlhkosti

Protipožární odolnost*

až do REI 60 (EN 13501-2)

Třída čistých prostor[▲]

Klasifikace čistoty ISO 5 (ISO 14644-1:1999) (bílá)

Příklad povrchu | Sinfonia

* V závislosti na systému, pohledu a jiných faktorech specifických pro projekt
° V závislosti na systému
▲ při použití systému S3



$\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,85



Sinfonia

$\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,80



Sinfonia černá (podobné RAL 9004)

K dispozici pouze pro systémy S 3, S 3 cliq, S 15 cliq a S 15b.

Odpovídající barva konstrukce k dispozici (podobné RAL 9005)

$\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,80



Sinfonia šedá (podobné RAL 7036)

K dispozici pouze pro systémy S 3, S 3 cliq a S 15 cliq.

Odpovídající barva konstrukce k dispozici (podobné RAL 7004)

OWAcoustic® premium

Možné kombinace systémů

viditelné								sytém Bandraaster	samonosné
S 3	S 3 cliq	S 3a	S 3a cliq	S 3 bws	S 15 cliq	S 15a cliq	S 15b	S 18d	S 6c

Možné rozměry naleznete v ceníku kolekce OWAlifetime č. DS 9001 e.