

# Napojovací pěnové těsnění



## Popis výrobku:

Napojovací těsnění je samolepící pruh pěnové hmoty určený k montáži sádrokartonových konstrukcí.

## Oblast použití:

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádrokartonáře).

Napojovací těsnění je určeno k utěsnění napojení obvodových profilů konstrukcí ze sádrokartonových či sádrovláknitých desek k okolním stavebním konstrukcím.

Napojovací těsnění významně snižuje přenos zvuku mezi sousedními konstrukcemi.

## Zpracování:

Obvodové profily

- u příček - vodorovné profily R-UW a svislé profily R-CW
- u podhledů - obvodové profily R-UD

Se před osazením opatří samolepícím napojovacím těsněním Rigips.

Následně se profily připevní k návazujícím konstrukcím pomocí plastových natloukacích

VYDÁNO: 01. 10. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

hmoždinek, popř. pomocí jiných vhodných připevňovacích prostředků (dle druhu navazujících konstrukcí).

#### Technická data:

Napojovací těsnění je jednostranně opatřeno samolepící vrstvou.

Vlastnost	Hodnota
Šířka	25 mm (pro profily R-UD)
	45 mm (pro profily R-UW či R-CW 50 mm)
	70 mm (pro profily R-UW či R-CW 75 mm)
	95 mm (pro profily R-UW či R-CW 100 mm)

#### Balení:

Role 30 m

Šířka 25 mm Karton 19 ks

Šířka 45 mm Karton 10 ks

Šířka 70 mm Karton 6 ks

Šířka 90 mm Karton 5 ks