



### Popis výrobku:

Páska na rohy a kouty Habito<sup>®</sup> Flex je moderní ochranný profil pro zpevnění vnějších rohů a vnitřních koutů sádkartonových konstrukcí Rigips. Je vhodná jak na pravoúhlé kouty a rohy tak i na nároží a úžlabí s libovolným úhlem.

Vysoce pevné zkosené kopolymerové jádro pásky zajišťuje trvanlivost, pružnost i pevnost a zabraňuje vzniku prasklin. Papírový povrch je uzpůsoben pro vzájemné spolupůsobení se sádrovými práškovými i předmíchanými pastovými tmely Rigips.

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádkartonáře).

### Zpracování:

Nejprve se z role odměří potřebná délka. Na plochu obou desek, které se na nároží či v koutu stýkají v libovolném úhlu, se v pruhu potřebné šířky nanese namíchaný sádrový tmel Rifino Top nebo pastový tmel ProMix Mega.



VYDÁNO: 06. 05. 2019

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips  
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

Do vrstvy tmelu se vloží páska Habito<sup>®</sup> Flex; páska se vyrovná a pomocí stěrky se páska do tmelu zatlačí.



Pro aplikaci je výhodné použít speciální aplikátor (váleček), případně přebytečný tmel se vytlačí špachtlí.

Vytlačený tmel se stěrkou odstraní a po zaschnutí tmelu se pouze kraje pásky přestěrkují.

Před případným konečným přebroušením je třeba nechat tmel řádně vyschnout.



**Balení:**

KB 515393 – 30 m/role