

# Polyuretanové lepidlo na spáry



## Popis výrobku:

Lepidlo na spáry pro desky Rigipur a RigiStabil je speciální lepicí hmota na bázi polyuretanu.

Barva: světle hnědá vazká tekutina

## Použití výrobku:

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádrokartonáře).

Lepidlo Rigipur na spáry je určeno k lepení spár, koutů a napojení sádrovláknitých desek Rigipur a sádrokartonových desek RigiStabil.

## Pokyny ke zpracování lepidla:

Na hranu namontované desky se z kartuše rovnoměrně nanese proužek spárového polyuretanového lepidla. Hrana další montované desky se k lepidlu přitlačí a zafixuje nejpozději do

VYDÁNO: 01. 10. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

10 minut tak, aby byla zachována šířka spáry maximálně 1 mm. Přebytečné lepidlo se odstraní stěrkou, nebo po zatvrdnutí odřízne nožem. Nástroje je možno umýt organickými rozpouštědly.

Lepidlo nesmí být používáno při teplotách pod + 5°C a nad +30°C.

### **Spotřeba:**

1 kartuše cca 20 m<sup>2</sup> plochy.

### **Skladování:**

Doba skladování v originálním obalu je 12 měsíců od data výroby. Materiál je třeba skladovat v suchu při teplotách nepřevyšujících + 30°C. Materiál nesmí zmrznout.

### **Bezpečnostní pokyny:**

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům, které jsou uvedeny na obalu výrobku a v bezpečnostním listu. Podle Nařízení 1278/2008/ES směs byla klasifikována, jako nebezpečná.

Bezpečnostní list je k dispozici na <http://www.rigips.cz/>

### **Likvidace odpadů:**

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

### **Balení :**

Kartuše 310 ml

Kartonová krabice – 20 ks /6,50 kg