

# Skelná páska

**Popis výrobku:**

Skelná výztužná páska je vyrobena ze speciální netkané textilie ze skelného vlákna.

**Oblast použití:**

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádkartonáře).

Skelná výztužná páska je určena pro použití při spárování sádkartonových a sádrovláknitých desek.

**Zpracování:**

Skelnou výztužnou pásku je třeba vložit do tenké vrstvy čerstvého tmelu. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry přestěrkují, hranou hladítka se tmel roztáhne do šířky a uhladí do ztracena.

Po zaschnutí tmelu se provede přebroušení tmeleného povrchu (doporučeno provádět pomocí speciální smirkové mřížky). Konečnou úpravu povrchu je možno provést práškovým tmelem Rifino Top nebo pastovými (finišovacími) tmely ProMix Mega či ProMix Finish.

**Technická data:**

	Hodnota
Skelná výztužná páska je široká	50 mm

**Balení:**

Role /25 m    Karton /40 ks

VYDÁNO: 01. 10. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips  
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz